

## ФВ



|    |   |     |
|----|---|-----|
| ФВ | - | 100 |
| 1  |   | 2   |

- 1 ФВ - фильтр воздушный круглый с фильтр-кассетой панельного типа
- 2 100 - типоразмер (100 мм)

## ПРИМЕНЕНИЕ

Фильтры типа ФВ предназначены для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования для помещений различного назначения бытовых, административных и промышленных зданий.

## ОПИСАНИЕ

Фильтры ФВ состоят из корпуса, изготовленного из оцинкованной стали. Крышка крепится к корпусу простыми защелками. Корпус фильтра снабжен круглыми патрубками для подсоединения воздухопроводов или компонентов вентиляции. Внутри — фильтрующий материал, выполнен в виде панели, опирающийся со стороны входа воздуха на сетку и имеет класс очистки G3, G4, F5, F7.

## КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Фильтры изготавливаются по ТУ 4863-033-15185548-2004.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фильтры ФВ могут эксплуатироваться при температуре рабочей среды от минус 40 °С до плюс 70 °С. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.

## РАЗМЕРЫ, ММ

| Тип фильтра | d   | B   | H   | C   | L   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ФВ-100      | 100 | 200 | 202 | 150 | 196 |
| ФВ-125      | 125 | 200 | 202 | 150 | 196 |
| ФВ-160      | 160 | 200 | 202 | 150 | 196 |
| ФВ-200      | 200 | 244 | 245 | 150 | 202 |
| ФВ-250      | 250 | 294 | 295 | 150 | 206 |
| ФВ-315      | 315 | 343 | 344 | 150 | 206 |
| ФВ-400      | 400 | 448 | 450 | 150 | 254 |

