



СТм-У-ВКМ



СТм - У - ВКМ - 2,8

1 2 3 4

- 1 **СТм** - стакан для монтажа крышных вентиляторов ВКМ
- 2 **У** - исполнение для покатой кровли
- 3 **ВКМ** - исполнение для крышных вентиляторов ВКМ
- 4 **2,8** - типоразмер

ПРЕИМУЩЕСТВА

- удобство монтажа на наклонной кровле.
- надежность крепления крышных вентиляторов ВКМ.

НАЗНАЧЕНИЕ

СТм-У-ВКМ применяется в стационарных системах вытяжной вентиляции для работы без сети или с короткой сетью воздуховодов.

Стаканы СТм-У-ВКМ предназначены для монтажа вентиляторов ВКМ на крыше с уклоном в диапазоне от 5°-35°. Угол положения опор фиксируется в одном из трех положений: 5°-15°, 15°-25°, 25°-35°.

КОНСТРУКЦИЯ

СТм-У-ВКМ изготовлены из оцинкованной листовой стали.

СТм-У-ВКМ имеют высоту $h = 1000$ мм.

С внутренней стороны стенок СТм-У-ВКМ установлена и надёжно закреплена изоляция толщиной 25 мм против конденсации.

Конструктив стаканов обеспечивает высокую жёсткость и прочность всей конструкции за счет уголков установленных с двух сторон.

РАЗМЕРЫ, ММ

| Обозначение | Тип ВКМ | B | C | E | F | G | Масса, кг |
|---------------------|-----------|-----|-----|-----|------|------|-----------|
| СТм-У-ВКМ-2,25 | 2,25 | 270 | 245 | 324 | 835 | 524 | 37,6 |
| СТм-У-ВКМ-2,8; 3,10 | 2,8; 3,10 | 370 | 330 | 424 | 930 | 624 | 47,1 |
| СТм-У-ВКМ-3,55; 4,0 | 3,55; 4,0 | 530 | 450 | 584 | 1090 | 784 | 61,9 |
| СТм-У-ВКМ-4,5; 5,0 | 4,5; 5,0 | 600 | 535 | 654 | 1160 | 854 | 68,5 |
| СТм-У-ВКМ-5,6; 6,3 | 5,6; 6,3 | 830 | 750 | 884 | 1390 | 1084 | 88,3 |

